

LUMEN COMANDA

Características

- Ideal para estabelecimentos comerciais, tais como padarias, lojas de conveniências, bares e restaurantes;
- Fabricada em aço-carbono, com pintura em epóxi preto;
- Tratamento anticorrosivo;
- Acabamento em inox;
- Design agradável com qualquer ambiente;
- Possui sistema de catraca integrada com travamento automático dos braços;
- Entrega uma comanda para cada usuário que realiza acesso ao local;
- Realiza liberação do acesso somente quando o cliente retira a comanda;
- Mais segurança, pois evita que o cliente possa entrar no estabelecimento, com mais de uma ou sem nenhuma comanda;
- Interface intuitiva de fácil operação;
- Trabalha com comandas de PVC ou ainda comandas impressas com código de barras em papel térmico (Opcional);
- Possui contador de passagem, indicando no display a estatística da quantidade de acessos ao local;
- Indicação visual e sonora sinalizando que as comandas estão acabando;
- Liberação através de botoeira;
- Equipamento dotado de display de cristal líquido;
- Possui botão interno para zerar contador;
- Fechadura para acesso liga/desliga e iluminação frontal e lateral na cor azul.



Operacional

- Modo de operação: Trabalha em modo StandAlone, ou seja, não é necessário estar com um software conectado para seu funcionamento;
- Modo de liberação: Quando pressionada a botoeira é expedida uma comanda, que ao ser retirada do compartimento libera acesso ao ambiente controlado;

- Display: Modelo Big Number, com backlight (iluminação no display) de cristal líquido com 16 caracteres x 2 linhas;
- Comandas PVC: Suporta até 300 cartões em PVC*. Cartões de 86x54mm, com espessura de 0,5 à 2,5 mm;
- Comandas Impressas (Opcional): Através de mecanismo impressor, as comandas possuem impressão de código de barras com data, hora e sequencial de acesso.

*Para comandas com 0,8 mm de espessura.

Ambiente

- Temperatura de operação: -10 °C a 55 °C;
- Temperatura para estocagem: -20 °C a 60 °C;
- Faixa de umidade para funcionamento: 0 a 95% (sem condensação);
- Nível aceitável de luz para funcionamento: 3.000 Lux.

Elétrica

- Fonte chaveada: 90 a 265 V AC
- Tensão de operação: 14,5 V.
- Potência média: 8 W;
- Consumo médio de corrente: 500 mA;
- Bateria interna: 12 V para alimentação em caso de falta de energia (No-break interno Opcional);

Medidas do Produto

